



Standard montage varmepumper

Du udfører

- Du skal sørge for at der er en 230 volt stikkontakt med jordforbindelse til varmepumpen indvendig i huset til inderdelens netledning inden for en afstand på 0,5 meter fra indendørsdelen
- Sørger for at der er plads til at varmepumpen kan monteres, uden at møbler, udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren
- Sørger for et plant underlag, f.eks. fliser, leca-blokke ect. til til placering af varmepumpens ude del.

Vi udfører

- Som standard monteres udendørsdelen max. 3 meter fra indendørsdelen
- Borer 1 hul på ca. Ø 70 gennem en hulmur eller en trævæg til rør/slanger
- Slanger samt afløb og kobberrør monteres på varmepumpen
- Tilslutning til en eksisterende stikkontakt med jord samt tilstrækkelige ampere inden for 0,5 meter fra indendørsdelen
- Indendørsdelen monteres indvendig på lodret ydervæg så der kun skal bores et hul
- Rørtræk (Max 3 m)
- Kondensafløb føres til jorden (Max. 3 m)
- Kabler (Max 3 m.)
- Kabelbakke (max 3 m.) farve: hvid
- Udendørsdel tilsluttes og stilles på jorden. NB! Denne løsning anbefales, derved undgås evt. vibrationer i væggen
- Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brug af anlægget samt salg og service og vedligeholdelse

Ikke inkluderet

Følgende er ikke inkluderet i "standardmontage"

- Ekstra rør samt isolering, når indendørsdelen er mere end 3 meter fra udendørsdelen
- Boring af hul/huller i betonvægge, der er mere end 30 mm tykke
- Evt. malerarbejde samt rengøring, og efterreparationer
- Andet uforudset arbejde (vil blive afregnet med en timeløn a` kr. 649,- ekskl. moms)
- Fliser – vægbeslag samt fundament
- Varmepumpen skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren